


HELLO 1 D

- Projecteur pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.




CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR389WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	1300 Lm	825 Lm
TR389WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	1300 Lm	825 Lm





NOIR MAT


BLANC MAT


 Montage au plafond uniquement.


 Usage intérieur uniquement.


 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.


 Résistance : 0,70 Joule.

 Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.


 Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.

 Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.

 Faisceau 100°.


 Homologation CE.


 IRC>80


 "Durée de vie" des moteurs de lumière.


 RG1.

 Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

 Le produit est dimmable.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.