


HOLY

- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track III-rail SURFACE.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | α |
|-----------|-----------|-------------------|---------|-----|--------|-----------|--------------|-----|
| TR214NW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | 30W | 4000K | 3260 Lm | 2980 Lm | 12° |
| TR214NW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | 30W | 4000K | 3260 Lm | 2980 Lm | 12° |
| TR216WW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | 30W | 3000K | 2950 Lm | 2626 Lm | 40° |



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,50 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com