INDIGO LIGHTING

# HONA RD

RT2012

- 3 in 1 ronde vaste inbouwspot.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
- Met externe dimbare omvormer.
- Compatibel met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Afwerking 30 geleverd met verwisselbare ring in gesattineerd nikkel.



| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | DC | LED | T° (K) | LUMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DO36405** | MAT ZWART | ALUMINIUM | AC 230V | DC 270mA 27V | 10W | 2700-3000-4000K | 755 Lm (4000K) |
| **DO36430** | MAT WIT + NICKEL SAT. | ALUMINIUM | AC 230V | DC 270mA 27V | 10W | 2700-3000-4000K | 755 Lm (4000K) |
| **DO36438** | GEANODISEERD ANTRAC. | ALUMINIUM | AC 230V | DC 270mA 27V | 10W | 2700-3000-4000K | 755 Lm (4000K) |
| **DO36439** | TITAAN | ALUMINIUM | AC 230V | DC 270mA 27V | 10W | 2700-3000-4000K | 755 Lm (4000K) |
| **DO36443** | TUNGSTEN | ALUMINIUM | AC 230V | DC 270mA 27V | 10W | 2700-3000-4000K | 755 Lm (4000K) |

MAT ZWART

MAT WIT + NICKEL SAT.

GEANODISEERD ANTRAC.

TITAAN

TUNGSTEN

| TOEBEHOREN | KLEUR | MATERIAAL | OMSCRIJVING | |
|---|---|---|---|---|
| **DO36205** | MAT ZWART | ALUMINIUM | INBOUWRING | |
| **DO36238** | GEANODISEERD ANTRACIET | ALUMINIUM | INBOUWRING | |
| **DO36239** | TITAAN | ALUMINIUM | INBOUWRING | |
| **DO36243** | TUNGSTEN | ALUMINIUM | INBOUWRING | |

Inbouw Plafondmontage alleen.

Alleen voor binnengebruik.

IP 65 — Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.

Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).

72 — Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (72mm)

55° — Lichtbundel 55°.

CE gekeurd.

CRI >80 — CRI>80

Label BBC (RT2012 Frankrijk).

LED-specificaties.

Keuze van kleurtemperatuur.

De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).

Kijk niet in de lichtbundel, het risico van beschadiging van uw ogen bestaat.

Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.

Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 270mA DC.

Het product is dimbaar met de meeste dimmers. Controleer de compatibiliteit met de installatie.

3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com