


INDY 1 A

- Projecteur pour éclairage extérieur.
 - Multi-puissance : 65, 80 ou 125W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 - Diffuseur en verre trempé clair.
 - Faisceau asymétrique.
 - Livré avec 1.00m de câble.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
FL102WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	65W	3000K	11700 Lm	10425 Lm
				80W		14050 Lm	12040 Lm
				125W		20900 Lm	16420 Lm
FL102NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	65W	4000K	12750 Lm	9950 Lm
				80W		14950 Lm	11805 Lm
				125W		22250 Lm	15565 Lm

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68	
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68	



Montage sur un mur uniquement.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 300°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.




Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.