


# INDY 1 A

- Projector voor buitenverlichting.
  - Multi-power : 65, 80 of 125W naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
  - Diffuser van helder gehard glas.
  - Asymmetrische lichtbundel.
  - Geleverd met 1.00m kabel.
  - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
FL102WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	65W	3000K	11700 Lm	10425 Lm
				80W		14050 Lm	12040 Lm
				125W		20900 Lm	16420 Lm
FL102NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	65W	4000K	12750 Lm	9950 Lm
				80W		14950 Lm	11805 Lm
				125W		22250 Lm	15565 Lm



Wandmontage alleen.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 300°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Niet-ervangbare driver.



Niet-ervangbare lichtbron.