


INDY 1

- Projector voor buitenverlichting.
 - Multi-power : 65, 80 of 125W naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
 - Diffuser van mat gehard glas.
 - Geleverd met 1.00m kabel.
 - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
FL100WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	65W	3000K	11700 Lm	11415 Lm
				80W		14050 Lm	13310 Lm
				125W		20900 Lm	18510 Lm
FL100NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	65W	4000K	12750 Lm	10630 Lm
				80W		14950 Lm	12650 Lm
				125W		22250 Lm	16825 Lm



Wandmontage alleen.



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 300°.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Niet-ervangbare driver.



Niet-ervangbare lichtbron.