


# INDY 2 A

- Projector voor buitenverlichting.
  - Multi-power : 125, 165 of 200W naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
  - Diffuser van helder gehard glas.
  - Asymmetrische lichtbundel.
  - Geleverd met 1.00m kabel.
  - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
FL103WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	125W	3000K	22100 Lm	18440 Lm
				165W		27850 Lm	22695 Lm
				200W		32150 Lm	26110 Lm
FL103NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	125W	4000K	23500 Lm	18010 Lm
				165W		29650 Lm	22355 Lm
				200W		34200 Lm	25700 Lm



Wandmontage alleen.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 300°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Niet-ervangbare driver.



Niet-ervangbare lichtbron.