


# IRIS R-B

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Lamellen.
- Nicht dimmbarer Treiber inkl.

Dieses Produkt enthält 42,5 Lichtquelle



| CODE      | FARBE        | MATERIAL      | AC      | DC           | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|--------------|---------------|---------|--------------|-----|--------|-----------|--------------|
| DO283NW05 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUMGUSS | AC 230V | DC 500mA 36V | 20W | 4000K  | 1650 Lm   | 935 Lm       |

| CODE  | Watt Max | PRI     | SEC      | INPUTS | OUTPUTS | Max Case T° | Max Amb. T° |
|-------|----------|---------|----------|--------|---------|-------------|-------------|
| CD126 | 4-27W    | AC 230V | DC 500mA | 1      | 1       | 85°C        | 50°C        |



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (110mm)



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 500mA DC.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)