


IRIS R-B

- Ronde vaste inbouwspot.
- Anti-verblinding reflector.
- Bevestiging met bladveren.
- Met externe niet dimbare omvormer.
- Optioneel DALI dimbare omvormer CD126 afzonderlijk te bestellen.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	SYSTEM FLUX	LUMEN
DO283WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	830 Lm	1650 Lm
DO283WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	830 Lm	1650 Lm
DO283WW60	MAT GOUD	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	830 Lm	1650 Lm
DO283NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	4000K	935 Lm	1650 Lm
DO283NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	4000K	935 Lm	1650 Lm
DO283NW60	MAT GOUD	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	4000K	935 Lm	1650 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



MAT GOUD

VOEDING	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD126	7-27W	AC 230V	DC 500mA	1	1	75°C	50°C



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (110mm)



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



CRI > 80



LED-specificaties.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Kijk niet in de lichtbundel, het risico van beschadiging van uw ogen bestaat.



Voeding inbegrepen.

500
mA

Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.

3

3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com