

# IRO 1

- Pendelleuchte für 48-V-Schiene.
- Geliefert mit einer verstellbaren Kabellänge von 1.50m.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F Energieeffizienz.



CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	€
<b>NICHT DIMMBAR</b>								
TR311SW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	8W	2700K	640 Lm	465 Lm	93,00
TR311WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	660 Lm	470 Lm	93,00
TR311NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	690 Lm	487 Lm	93,00
<b>DALI DIMMBAR</b>								
TR311WW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	660 Lm	470 Lm	202,00
TR311NW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	690 Lm	487 Lm	202,00

 Nur für Aufhängmontage.

 Nur für den Innengebrauch.

 Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.

 Widerstand : 0,23 Joule.

 Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).

 Strahlwinkel 50°.

 CE Genehmigung.

 CRI>80

 LED-Spezifikationen.


 RG1.

 Getest bij 650°.

 Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 48VDC.

 3 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 LED von einem Elektriker austauschbar.