

# IRO 1

- Pendelarmatuur voor 48V-rail.
- Geleverd met een verstelbare kabellengte van 1.50m.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	€
<b>NIET DIMBAAR</b>								
TR311SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	2700K	640 Lm	465 Lm	93,00
TR311WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	660 Lm	470 Lm	93,00
TR311NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	690 Lm	487 Lm	93,00
<b>DALI DIMBAAR</b>								
TR311WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	660 Lm	470 Lm	202,00
TR311NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	690 Lm	487 Lm	202,00



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Lichtbundel 50°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.




Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED vervangbaar door elektriciens.