


IRO 2


- Pendelleuchte für 48-V-Schiene.
- Geliefert mit einer verstellbaren Kabellänge von 1.50m.


Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F Energieeffizient.





CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	€
NICHT DIMMBAR								
TR312SW05	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	19W	2700K	1850 Lm	1200 Lm	131,00
TR312WW05	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	19W	3000K	2050 Lm	1215 Lm	131,00
TR312NW05	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	19W	4000K	2270 Lm	1651 Lm	131,00
DALI DIMMBAR								
TR312WW05DA	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	19W	3000K	2050 Lm	1215 Lm	234,00
TR312NW05DA	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	19W	4000K	2270 Lm	1651 Lm	234,00


 Nur für Aufhängmontage.


 Nur für den Innengebrauch.

 Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.


 Widerstand : 0,23 Joule.


 Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).

 Strahlwinkel 50°.


 CE Genehmigung.


 CRI>80


 LED-Spezifikationen.


 RG1.

 Getest bij 650°.

 Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 48VDC.

 3 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

 LED von einem Elektriker austauschbar.