

IRO 2

- Pendelarmatuur voor 48V-rail.
- Geleverd met een verstelbare kabellengte van 1.50m.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	€
NIET DIMBAAR								
TR312SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	19W	2700K	1850 Lm	1200 Lm	131,00
TR312WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	19W	3000K	2050 Lm	1215 Lm	131,00
TR312NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	19W	4000K	2270 Lm	1651 Lm	131,00
DALI DIMBAAR								
TR312WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	19W	3000K	2050 Lm	1215 Lm	234,00
TR312NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	19W	4000K	2270 Lm	1651 Lm	234,00



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Lichtbundel 50°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.




Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektriciens.