


# IZA SX

- Rechthoekige richtbare inbouw-downlight.
- Met externe niet dimbare omvormer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO235WW20	METAAL	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	2x26W	3000K	2x2350 Lm	2x2050 Lm



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Rechthoekige doorboring om de lamp in te zetten. (340x165mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



Lichtbundel 30°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

