

JACK 3 P

- Decoratief pendelarmatuur.
- Geleverd met voedingskabel in textiel (regelbaar max 1.60m).
Kleuren 05 - 13 - 06 : zwarte kabel.
Kleuren 30 - 28 - 02 : witte kabel.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---------|-----------------------|-----------|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| SU16105 | MAT ZWART | ALUMINIUM | AC 230V | 25W | 2700-3000-4000K | 2810 Lm (4000K) | 2270 Lm (4000K) |
| SU16113 | MAT ZWART - MESSING | ALUMINIUM | AC 230V | 25W | 2700-3000-4000K | 2810 Lm (4000K) | 2270 Lm (4000K) |
| SU16106 | MAT ZWART - GOUD ROZE | ALUMINIUM | AC 230V | 25W | 2700-3000-4000K | 2810 Lm (4000K) | 2270 Lm (4000K) |
| SU16130 | MAT WIT | ALUMINIUM | AC 230V | 25W | 2700-3000-4000K | 2810 Lm (4000K) | 2270 Lm (4000K) |
| SU16128 | MAT WIT - MESSING | ALUMINIUM | AC 230V | 25W | 2700-3000-4000K | 2810 Lm (4000K) | 2270 Lm (4000K) |
| SU16102 | MAT WIT - GOUD ROZE | ALUMINIUM | AC 230V | 25W | 2700-3000-4000K | 2810 Lm (4000K) | 2270 Lm (4000K) |



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI >90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.





Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.

5 5 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

 Driver vervangbaar door elektriciens.

 LED vervangbaar door elektriciens.