


JACK 3 T

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung.
- Adapter für Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- In der Leuchte integrierter dimmbarer Konverter.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.
- Eine spezielle Phase der Schiene für dimmbare Produkte reservieren.
- Aufbaubasis TR241 separat bestellen.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR42405	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°
TR42413	SCHWARZ MATT - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°
TR42406	SCHWARZ MATT - ROSÉGOLD	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°
TR42430	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°
TR42428	WEISS MATT - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°
TR42402	WEISS MATT - ROSÉGOLD	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°
TR42505	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°
TR42513	SCHWARZ MATT - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°
TR42506	SCHWARZ MATT - ROSÉGOLD	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°
TR42530	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°
TR42528	WEISS MATT - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°
TR42502	WEISS MATT - ROSÉGOLD	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°



SCHWARZ MATT

SCHWARZ MATT - MESSING


SCHWARZ MATT - ROSÉGOLD

WEISS MATT

WEISS MATT - MESSING

WEISS MATT - ROSÉGOLD

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG
TR24130	SCHWARZ	AUFBAUBASIS
TR24131	WEISS	AUFBAUBASIS

 Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.



CE Genehmigung.



CRI >90



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.



Stromversorgung einbegriffen.




Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.