

JACK 3 TP

- Dekorative Pendelleuchte.
- Adapter für Track III SURFACE.
- Lieferung mit Textilkabel (verstellbar, max. 1,60 m).
Farbe 05 - 13 - 06 : schwarzes kabel.
Farbe 30 - 28 - 02 : weißes kabel.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- In der Leuchte integrierter dimmbarer Konverter.
- Kompatibel mit Phasenabschrittdimmer.
- Eine spezielle Phase der Schiene für dimmbare Produkte reservieren.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR42605	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
TR42613	SCHWARZ MATT - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
TR42606	SCHWARZ MATT - ROSÉGOLD	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
TR42630	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
TR42628	WEISS MATT - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
TR42602	WEISS MATT - ROSÉGOLD	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)



- Nur für Aufhängmontage.
- Nur für den Innengebrauch.
- IP 20** Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.
- IK 02** Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.
- Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
- Strahlwinkel 60°.
- CE** CE Genehmigung.
- CRI >90** CRI >90
- 2700K 3000K 4000K** Wahl der Farbtemperatur.
- LED L80B10 50.000h** LED-Spezifikationen.
- RG1** Photobiologisches Risiko RG1
- 850°** Getestet bei 850°.



Stromversorgung einbegriffen.




Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.