

# JACK 3 TP

- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.60m max).  
Coloris 05 - 13 - 06 : câble noir.  
Coloris 30 - 28 - 02 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR42605	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
TR42613	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
TR42606	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
TR42630	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
TR42628	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
TR42602	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC >90



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.