

JACK 3 TP

- Decoratief pendelarmatuur.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail.
- Geleverd met voedingskabel in textiel (regelbaar max 1.60m).
Kleuren 05 - 13 - 06 : zwarte kabel.
Kleuren 30 - 28 - 02 : witte kabel.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Dimbare convertor geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Hou een specifieke fase van de rail vrij voor dimbare producten.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR42605	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
TR42613	MAT ZWART - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
TR42606	MAT ZWART - GOUD ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
TR42630	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
TR42628	MAT WIT - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
TR42602	MAT WIT - GOUD ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI>90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.