


# JADE RDX

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.
- Optional: dimmbarer Konverter DALI CD140, separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



Dieses Produkt enthält 42,5 Lichtquelle

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO272WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	12W	3000K	1400 Lm	1000 Lm
DO272WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	12W	3000K	1400 Lm	1000 Lm
DO272NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	12W	4000K	1450 Lm	1030 Lm
DO272NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	12W	4000K	1450 Lm	1030 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD140	3-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	80°C	50°C



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,50 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Gattdiameter voor de armatuur in te voegen. (96mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.





Inklusive Treiber Schutzklasse II.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.




Das Produkt ist dimmbar.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.