


JADE RDX

- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD140 à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------|-----|--------|-----------|--------------|
| DO272WW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 12W | 3000K | 1400 Lm | 1000 Lm |
| DO272WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 12W | 3000K | 1400 Lm | 1000 Lm |
| DO272NW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 12W | 4000K | 1450 Lm | 1030 Lm |
| DO272NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 12W | 4000K | 1450 Lm | 1030 Lm |



NOIR MAT



BLANC MAT

| CODE | Watt Max | PRI | SEC | INPUTS | OUTPUTS | Max Case T° | Max Amb. T° |
|-------|----------|---------|----------|--------|---------|-------------|-------------|
| CD140 | 3-18W | AC 230V | DC 350mA | 1 | 1 | 80°C | 50°C |



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (96mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.





Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.




Le produit est dimmable.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.