


JADE RDX

- Ronde richtbare inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Optioneel : DALI dimbare omvormer CD140 afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



Dit product bevat 42,5 lichtbron(ne

| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------|-----|--------|-----------|--------------|
| DO272WW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 12W | 3000K | 1400 Lm | 1000 Lm |
| DO272WW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 12W | 3000K | 1400 Lm | 1000 Lm |
| DO272NW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 12W | 4000K | 1450 Lm | 1030 Lm |
| DO272NW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 12W | 4000K | 1450 Lm | 1030 Lm |



MAT ZWART



MAT WIT

| CODE | Watt Max | PRI | SEC | INPUTS | OUTPUTS | Max Case T° | Max Amb. T° |
|-------|----------|---------|----------|--------|---------|-------------|-------------|
| CD140 | 3-18W | AC 230V | DC 350mA | 1 | 1 | 80°C | 50°C |



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,50 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (96mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.





De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.