


# JIMY 1 MONO

- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track MONO MINI MAIN.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR136SW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	8W	2700K	750 Lm	650 Lm
TR136SW30	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	8W	2700K	750 Lm	650 Lm
TR136WW25	ZILVER	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	800 Lm	732 Lm
TR136WW30	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	800 Lm	732 Lm
TR136NW25	ZILVER	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	8W	4000K	850 Lm	779 Lm
TR136NW30	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	8W	4000K	850 Lm	779 Lm



WIT

ZILVER



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 330°.



Lichtbundel 24°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Niet-ervangbare lichtbron.



Niet-ervangbare driver.