


JIMY 2

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|---------|-------------------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| TR131WW25 | ARGENT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 8W | 3000K | 800 Lm | 732 Lm |
| TR131NW25 | ARGENT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 8W | 4000K | 850 Lm | 779 Lm |



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Faisceau 24°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Source de lumière non remplaçable.



Driver non remplaçable.