


JUNE 3 C

- Decoratief wand- of plafondarmatuur.
- Lichtkap in opaal PS.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| WA24105 | MAT ZWART | ALUMINIUM | AC 230V | 50W | 2700-3000-4000K | 8000 Lm (4000K) | 5920 Lm (4000K) |
| WA24130 | MAT WIT | ALUMINIUM | AC 230V | 50W | 2700-3000-4000K | 8000 Lm (4000K) | 5920 Lm (4000K) |



MAT ZWART

MAT WIT



Wand- of plafondmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,35 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



CRI >80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektricien.