

JUNE 3 P

- Decoratief pendelarmatuur.
- Lichtkap in opaal PS.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Geleverd met witte of zwarte ophangkabels (regelbaar max 1.50m), ronde basis en zwarte of witte voedingskabel.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase -aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU16305	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	50W	2700-3000-4000K	8000 Lm (4000K)	5920 Lm (4000K)
SU16330	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	50W	2700-3000-4000K	8000 Lm (4000K)	5920 Lm (4000K)



MAT ZWART

MAT WIT



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,35 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



CRI >80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektricien.