


KALI R-230 B

- Ronde inbouwspot.
- Lichtkap in opaal glas.
- Bevestiging met bladveren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Werkt zonder omvormer.
- Niet dimbaar.
- Toebehoren voor opbouw afzonderlijk te bestellen.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO337WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	410 Lm	280 Lm
DO337WW21	NIKKEL SATIJN	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	410 Lm	280 Lm
DO337WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	410 Lm	280 Lm






MAT ZWART



NIKKEL SATIJN



MAT WIT

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	
DO33805	MAT ZWART	ALUMINIUM	KALI R-230 B RONDE BASIS	 20
DO33821	NIKKEL SATIJN	ALUMINIUM	KALI R-230 B RONDE BASIS	 20
DO33830	MAT WIT	ALUMINIUM	KALI R-230 B RONDE BASIS	 20



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (55 mm)



Lichtbundel 100°.



CE gekeurd.



CRI >80




LED-specificaties.




RG1 RG1.


650° Getest bij 650°.

 De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).

LED
230V Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.

3 3 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

 LED vervangbaar door elektriciens.