KARO 1



- Leuchte für Akzentbeleuchtung für 48-V-Schiene.
- Nicht dimmbar.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR360WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	7W	3000K	1150 Lm	523 Lm
TR360NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	7W	4000K	1250 Lm	530 Lm

Nur für Wand- oder Deckenmontage.

Nur für den Innengebrauch.

IP 20 — Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.

IK 02 — Widerstand : 0,23 Joule.

Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).

90° — Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.

355° — Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.

30° — Strahlwinkel 30°.

CE Genehmigung.

CRI >80 — CRI>80

LED L70B50 50.000h — LED-Spezifikationen.

RG1 — RG1.

650° — Getest bij 650°.

48V DC — Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 48VDC.

3 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

LED von einem Elektriker austauschbar.