


# KARO 2

- Leuchte für Akzentbeleuchtung für 48-V-Schiene.
- Nicht dimmbar.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR361WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	15W	3000K	1750 Lm	1138 Lm
TR361NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	15W	4000K	1850 Lm	1146 Lm



Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 30°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.




Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 48VDC.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED von einem Elektriker austauschbar.