


KARO 3

- Leuchte für Akzentbeleuchtung für 48-V-Schiene.
- Nicht dimmbar.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR362WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	25W	3000K	3000 Lm	2114 Lm
TR362NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	25W	4000K	3100 Lm	2221 Lm



Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 30°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.



Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 48VDC.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



LED von einem Elektriker austauschbar.