


KARO 3

- Armatuur voor accentverlichting voor 48V-rail.
- Niet dimbaar.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR362WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	25W	3000K	3000 Lm	2114 Lm
TR362NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	25W	4000K	3100 Lm	2221 Lm



Wand- of plafondmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 30°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektricien.