



KARTY RDX



- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.





CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO341WW16	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	8W	3000K	760 Lm	595 Lm
DO341WW21	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	8W	3000K	760 Lm	595 Lm





SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (73mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 45°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI >90

Farbwiedergabeindex >90.

LED LED-Spezifikationen. **L70B50** 50.000h

RG1

Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



Das Produkt ist dimmbar.



OUTLET





3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com