


KASA R GU10

- Vaste ronde inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Verenigbaar met dimbare MODU LED 9W.



| CODE | KLEUR | MATERIAAL | SOCKET | AC | Watt Max | LAMP |
|---------|---------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|
| DO54605 | MAT ZWART | ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 10W | PAR16 LED |
| DO54621 | NIKKEL SATIJN | ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 10W | PAR16 LED |
| DO54630 | MAT WIT | ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 10W | PAR16 LED |



MAT ZWART



NIKKEL SATIJN



MAT WIT

| LAMPEN | AC/DC | LED | T° (K) | System Lumen | LED Lumen |
|-------------|---------|-----|--------|--------------|-----------|
| LED9W500DWW | AC 230V | 9W | 3000K | 830 Lm | 940 Lm |



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.



Product waarvan de toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (60mm)



CE gekeurd.




Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



5 jaar garantie.



Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker.

