


KIT KO2000 R GU10

- Bodeneinbauleuchte, rund, mit Y-Steckverbinder und Verschlussstopfen.
- Einbaugehäuse im Lieferumfang enthalten.
- Einfacher, schneller Lampenwechsel.
- Bis 1000kg befahrbar.
- Kein Trafo erforderlich.
- Lieferung mit dimmbarer GU10 LED Lampe.
- Montagezubehör (Stecker, Verlängerungen und Verteiler) separat bestellen.



| CODE | MATERIAL | SOCKET | AC | LED | T° (K) | Nominal Lumen | System Lumen |
|----------------|---------------|--------|---------|-----|--------|---------------|--------------|
| OU213 | EDELSTAHL 304 | GU10 | AC 230V | 5W | 4000K | 530 Lm | 478 Lm |
| OU21316 | EDELSTAHL 316 | GU10 | AC 230V | 5W | 4000K | 530 Lm | 478 Lm |

| ZUBEHÖR | FARBE | BESCHREIBUNG | |
|----------------|---------|--------------------------------------|--|
| OU21405 | SCHWARZ | IP-STECKER MALE/FEMALE | |
| OU21605 | SCHWARZ | VERLÄNGERUNG 1M HO5RN-F+STECKER M/F | |
| OU21705 | SCHWARZ | VERLÄNGERUNG 3M HO5RN-F+STECKER M/F | |
| OU21805 | SCHWARZ | VERLÄNGERUNG 5M HO5RN-F+STECKER M/F | |
| OU21905 | SCHWARZ | VERLÄNGERUNG 10M HO5RN-F+STECKER M/F | |
| OU25205 | SCHWARZ | VERTEILER+30CM HO5RN-F+STECKER | |



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Widerstand : 5 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Durchmesser der Bohrung für das Einbaugehäuse. (100mm)



Strahlwinkel 36°.



CE Genehmigung.



CRI>80



RG1.

AUßENLEUCHTEN BODENEINBAULEUCHTEN

650°

Getestet bei 650°.



Lampen enthalten.



Das Produkt ist mit den meisten Dimmern dimmbar. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit der Installation.

2

2 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com