


KIT KO2000 R GU10

- Encastré de sol rond avec connecteur Y et bouchon de fermeture.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Système de relamping simple et rapide.
- Carrossable résistance 1000kg.
- Ne nécessite pas de transformateur.
- Livré avec lampe GU10 LED dimmable.
- Accessoires (fiches, allonges et répartiteur) pour l'installation à commander séparément.



CODE	MATIÈRE	SOCKET	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
OU213	INOX 304	GU10	AC 230V	5W	4000K	530 Lm	478 Lm
OU21316	INOX 316	GU10	AC 230V	5W	4000K	530 Lm	478 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
OU21405	NOIR	CONNECTEUR IP MALE-FEMELLE	
OU21605	NOIR	ALLONGE 1M HO5RN-F+CONNECTEUR M/F	
OU21705	NOIR	ALLONGE 3M HO5RN-F+CONNECTEUR M/F	
OU21805	NOIR	ALLONGE 5M HO5RN-F+CONNECTEUR M/F	
OU21905	NOIR	ALLONGE 10M HO5RN-F+CONNECTEUR M/F	
OU25205	NOIR	REPARTITEUR+30CM HO5RN-F+CONNECTEUR	



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 5 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de perçement pour l'insertion du boîtier du luminaire (100mm).



Faisceau 36°.



Homologation CE.



IRC>80



RG1.

650°

Testé à 650°.



Livré avec lampe(s).



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 2 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com