








KIT KO2000 R GU10

- Ronde grondspot met Y steker en sluitdop.
- Inbouwdoos meegeleverd.
- Snel en gemakkelijk relamping systeem.
- Drive over van 1000kg.
- Werkt zonder transformator.
- Met dimbare GU10 LED lamp geleverd.
- Installatietoebehoren (stekker, extra-kabel en dispatcher) afzonderlijk te bestellen.



CODE	MATERIAAL	SOCKET	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
OU213	INOX 304	GU10	AC 230V	5W	4000K	530 Lm	478 Lm
OU21316	INOX 316	GU10	AC 230V	5W	4000K	530 Lm	478 Lm

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
OU21405	ZWART	IP MAN-VROUWELIJKE STEKKER	
OU21605	ZWART	EXTRA KABEL 1M HO5RN-F+M/V STEKKER	
OU21705	ZWART	EXTRA KABEL 3M HO5RN-F+M/V STEKKER	
OU21805	ZWART	EXTRA KABEL 5M HO5RN-F+M/V STEKKER	
OU21905	ZWART	EXTRA KABEL 10M HO5RN-F+M/V STEKKER	
OU25205	ZWART	DISPATCHER+30CM HO5RN-F+STEKKER	



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Weerstand : 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Gatdiameter voor de inbouwdoos in te voegen (100mm).



Lichtbundel 36°.



CE gekeurd.



CRI>80



RG1.

650°

Getest bij 650°.



Met lamp(en) geleverd.



Het product is dimbaar met de meeste dimmers. Controleer de compatibiliteit met de installatie.

2

2 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com