


KO 703S

- Vierkant ingebouwde oriëntatiespot.
- Beschermingsglas.
- Inbouwdoos inbegrepen.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
KO703S	INOX304	AC 230V	DC 350mA 3V	1W	3000K	120 Lm	56 Lm



Inbouw Wandmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Rechthoekige doorboring om de lamp in te zetten. (88x80mm)



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.




Inox 304. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen. Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.



5 jaar garantie.



LED vervangbaar door elektriciens.



Driver vervangbaar door elektriciens.