


LASER RDX

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Dimmbarer Treiber inkl.
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer.
- Optional: dimmbarer Konverter DALI CD116, separat bestellen.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	SYSTEM FLUX
DO336SW05	SCHWARZMATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	2700K	930 Lm	690 Lm
DO336SW30	WEISSMATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	2700K	930 Lm	725 Lm
DO336WW05	SCHWARZMATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	780 Lm
DO336WW30	WEISSMATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	820 Lm
DO336NW05	SCHWARZMATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1100 Lm	815 Lm
DO336NW30	WEISSMATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1100 Lm	860 Lm



SCHWARZMATT



WEISSMATT

TREIBER	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD116	3-18W	AC 230V	DC 500mA	1	1	75°C	50°C



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Widerstand : 0,50 Joule



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (70mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Strahlwinkel 20°.



CE Genehmigung.



CRI>95



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.

RG1

RG1.

650°

Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.

**500
mA**

Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 500mA DC.



Das Produkt ist mit den meisten Dimmern dimmbar. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit der Installation.

5

5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com