


LASY RX

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Nicht dimmbarer Treiber inkl.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO334WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 3V	1W	3000K	100 Lm	90 Lm
DO334WW25	ALUMINIUM SATINIERT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 3V	1W	3000K	100 Lm	90 Lm
DO334WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 3V	1W	3000K	100 Lm	90 Lm




SCHWARZ MATT

ALUMINIUM SATINIERT


WEISS MATT




Nur für Deckeneinbaumontage.




Nur für den Innengebrauch.




Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.




Widerstand : 0,50 Joule.




Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).




Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (42 mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.




Strahlwinkel 24°.



CE Genehmigung.



CRI >80




LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).



Inklusive Treiber Schutzklasse II.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver von einem Elektriker austauschbar.