







LENA

- Vierkante richtbare inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer (DALI versies : omvormer met push-dim functie).



| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | α |
|--------------------------------|-----------|-------------------|---------|-------------|-----|--------|-----------|--------------|-----|
| DIMBAAR FASE AFSNIJDING | | | | | | | | | |
| DO386SW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 2700K | 680 Lm | 386 Lm | 24° |
| DO386SW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 2700K | 680 Lm | 386 Lm | 24° |
| DO386WW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 3000K | 700 Lm | 414 Lm | 24° |
| DO386WW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 3000K | 700 Lm | 414 Lm | 24° |
| DO386NW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 4000K | 720 Lm | 447 Lm | 24° |
| DO386NW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 4000K | 720 Lm | 447 Lm | 24° |
| DO385SW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 2700K | 680 Lm | 372 Lm | 36° |
| DO385SW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 2700K | 680 Lm | 372 Lm | 36° |
| DO385WW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 3000K | 700 Lm | 417 Lm | 36° |
| DO385WW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 3000K | 700 Lm | 417 Lm | 36° |
| DO385NW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 4000K | 720 Lm | 495 Lm | 36° |
| DO385NW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 4000K | 720 Lm | 495 Lm | 36° |
| DALI DIMBAAR | | | | | | | | | |
| DO386SW05DA | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 2700K | 680 Lm | 386 Lm | 24° |
| DO386SW30DA | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 2700K | 680 Lm | 386 Lm | 24° |
| DO386WW05DA | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 3000K | 700 Lm | 414 Lm | 24° |
| DO386WW30DA | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 3000K | 700 Lm | 414 Lm | 24° |
| DO386NW05DA | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 4000K | 720 Lm | 447 Lm | 24° |
| DO386NW30DA | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 4000K | 720 Lm | 447 Lm | 24° |
| DO385SW05DA | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 2700K | 680 Lm | 372 Lm | 36° |

| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | α |
|---------------------|---|-------------------|---------|-------------|-----|--------|-----------|--------------|-----|
| DALI DIMBAAR | | | | | | | | | |
| DO385SW30DA |  MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 2700K | 680 Lm | 372 Lm | 36° |
| DO385WW05DA |  MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 3000K | 700 Lm | 417 Lm | 36° |
| DO385WW30DA |  MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 3000K | 700 Lm | 417 Lm | 36° |
| DO385NW05DA |  MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 4000K | 720 Lm | 495 Lm | 36° |
| DO385NW30DA |  MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 700mA 9V | 7W | 4000K | 720 Lm | 495 Lm | 36° |



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Vierkante doorboring om de lamp in te zetten. (78x78mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.



Het product is dimbaar.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com