


LENA TRIMLESS

- Rechteckige Einbauleuchte, schwenkbar.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Ohne sichtbare Kanten (Endputz muss hergestellt werden).
- Inklusive dimmbarer Treiber.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
PHASENABSCHNITT DIMMBAR									
DO388WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24°
DO388NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24°



WEISS MATT

SCHWARZ MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Rechteckiges Bohrloch für die Einfügung der Leuchte. (78x72mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.



Das Produkt ist dimmbar.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com