




# LENA TRIMLESS

- Vierkante richtbare inbouwspot.
- Anti-verblinding reflector.
- Geen zichtbare randen (afwerkpleister aan te brengen).
- Met externe dimbare omvormer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
<b>DIMBAAR FASE AFSNIJDING</b>									
DO388WW30	 MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24°
DO388NW05	 MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24°



MAT WIT

MAT ZWART



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam &gt; 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Rechthoekige doorboring om de lamp in te zetten. (78x72mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



CE gekeurd.

**OUTLET****SPOTS GU10 - GU5.3****CRI**  
>90

CRI&gt;90

**LED**  
L90B10  
50.000h

LED-specificaties.

**UGR**  
<19

UGR lager dan 19.

**RG1**

Fotobiologisch risico RG1

**850°**

Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.

**700**  
mA

Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.

**DIM**

Het product is dimbaar.

**5**

5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)