


# LENS RDX

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Mit verstellbarem Strahlwinkel 20-40°.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



| CODE      | FARBE      | MATERIAL      | AC      | DC           | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|------------|---------------|---------|--------------|-----|--------|-----------|--------------|
| DO328WW30 | WEISS MATT | ALUMINIUMGUSS | AC 230V | DC 500mA 18V | 9W  | 3000K  | 1050 Lm   | 640 Lm       |



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (60mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Verstellbarer Strahlwinkel 20-40°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 500mA DC.



Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver von einem Elektriker austauschbar.