


LENS RDX

- Ronde richtbare inbouwspot.
- Verstelbare lichtbundel 20-40°.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Optioneel DALI dimbare omvormer CD116 afzonderlijk te bestellen.
- Ring die een uitsparingsdiameter van 90 tot 120mm bedekt afzonderlijk te bestellen.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.


Dit product bevat 53 lichtbron(nen)


Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.


CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO328WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	640 Lm
DO328NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1100 Lm	670 Lm


TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
DO33330	MAT WIT	ALUMINIUM	AFWERKINGSRING 90-120mm	178


VOEDING	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD116	3-18W	AC 230V	DC 500mA	1	1	75°C	50°C


 Inbouw Plafondmontage alleen.


 Alleen voor binnengebruik.

 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.


 Weerstand : 0,23 Joule.


 Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).

 Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)


 Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (60mm)

 Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.

 Verstelbare lichtbundel 20-40°.


 CE gekeurd.

 CRI >80

 LED-specificaties.

 RG1.

 Getest bij 650°.

 De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.





Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.




Dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektriciens.



Driver vervangbaar door elektriciens.