

LIDY SENSOR

- Wand- of plafondarmatuur zowel voor binnen als buiten.
 - 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
 - Met 360° HF sensor, regelbaar detectiebereik van max. 10 m diameter.
 - Master/slave functie mogelijk in combinatie met LIDY.
 - Met anti-vandaal sleutel en schroeven.
 - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
BU10205	ZWART	POLYCARBONAAT	AC 230V	24W	3000-4000K	4010 Lm (4000K)	2655 Lm (4000K)
BU10230	WIT	POLYCARBONAAT	AC 230V	24W	3000-4000K	4010 Lm (4000K)	2655 Lm (4000K)



ZWART



WIT



Wand- of plafondmontage.



Binnen en buiten gebruik.



Dichtheid tegen stof. Dichtheid tegen krachtige waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 110°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



Anti-vandaal.



Voeding inbegrepen.




Met sensor.




3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektricien.



Niet-vervangbare lichtbron.