


LIKA

- Vierkant ingebouwde oriëntatiespot.
- Bevestiging met bladveren.
- Inbouwdoos inbegrepen.
- Werkt zonder omvormer.
- Niet dimbaar.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.




CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA173WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	4W	3000K	420 Lm	80 Lm
WA173WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	4W	3000K	420 Lm	80 Lm





MAT ZWART





MAT WIT


 Inbouw Wandmontage alleen.


 Alleen voor binnengebruik.


 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.

 Weerstand : 0,50 Joule.


 Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.

 Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (56mm)

 Gatdiameter voor de inbouwdoos in te voegen (63mm).


 CE gekeurd.


 CRI>80


 LED-specificaties.

 RG1.

 Getest bij 650°.

 Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.

 3 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

 Niet-vervangbare lichtbron.