


LIKI

- Verplaatsbaar verlichtingsarmatuur.
- Met drukknop en oplaadbare batterij via USB-aansluiting.
- Oplaadtijd 6 uur met een autonomie van 9 uur.
- Geleverd met oplader.
- Dimbaar.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.






CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU399WW24	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	DC 3,7V	2W	3000K	580 Lm	170 Lm
OU399WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	DC 3,7V	2W	3000K	580 Lm	170 Lm





ANTRACIET





MAT WIT


TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
OU42024	ANTRACIET	WANDHANGER	
OU42030	MAT WIT	WANDHANGER	
OU42124	ANTRACIET	PENDEL 2m	
OU42130	MAT WIT	PENDEL 2m	
OU42304	WIT	MULTI USB LADER (8 POORTEN)	


 Verplaatsbare verlichtingsarmaturen.

 Binnen en buiten gebruik.

 Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.

 Weerstand : 0,23 Joule.

 Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).

 CE gekeurd.

 CRI >80

BUITEN

VERPLAATSBARE VERLICHTINGSARMATUREN

LED LED-specificaties.
L70B50
50.000h

RG1 RG1.

650° Getest bij 650°.

USB Oplaadbare batterij via USB-aansluiting.

DIM Met dimschakelaar.

3 3 jaar garantie.

 LED vervangbaar door elektriciens.