



LIMA


- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung.
- Adapter für Track III SURFACE.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.




Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR315NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	4000K	2350 Lm	2187 Lm	12°
TR229WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	3000K	2250 Lm	2080 Lm	40°
TR229WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	3000K	2250 Lm	2080 Lm	40°
TR318WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	3000K	2250 Lm	1820 Lm	60°
TR318NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	4000K	2350 Lm	1843 Lm	60°
TR316NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	35W	4000K	3100 Lm	2906 Lm	12°
TR230WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	35W	3000K	3000 Lm	2774 Lm	40°
TR317WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	50W	3000K	4800 Lm	4403 Lm	12°
TR317NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	50W	4000K	5000 Lm	4881 Lm	12°
TR231WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	50W	3000K	4800 Lm	4139 Lm	40°
TR231NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	50W	4000K	5000 Lm	4613 Lm	40°
TR320WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	50W	3000K	4800 Lm	3651 Lm	60°

 Nur für Deckenmontage.

 Nur für den Innengebrauch.

 Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,50 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.