



LIMA


- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR315NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	25W	4000K	2350 Lm	2187 Lm	12°
TR229WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	25W	3000K	2250 Lm	2080 Lm	40°
TR229WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	25W	3000K	2250 Lm	2080 Lm	40°
TR318WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	25W	3000K	2250 Lm	1820 Lm	60°
TR318NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	25W	4000K	2350 Lm	1843 Lm	60°
TR316NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	35W	4000K	3100 Lm	2906 Lm	12°
TR230WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	35W	3000K	3000 Lm	2774 Lm	40°
TR317WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	4800 Lm	4403 Lm	12°
TR317NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	50W	4000K	5000 Lm	4881 Lm	12°
TR231WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	4800 Lm	4139 Lm	40°
TR231NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	50W	4000K	5000 Lm	4613 Lm	40°
TR320WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	4800 Lm	3651 Lm	60°

 Plafondbevestiging alleen.

 Alleen voor binnengebruik.

 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,50 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschiedt zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.