

# LINEA 2

- Lineare Leuchte für diffuses Licht.
- Adapter für Track III SURFACE.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquelle(n) mit D energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR358WW05	SCHWARZ	ALUMINIUM	AC 230V	2x30W	3000K	2x3750 Lm	2x3188 Lm
TR358WW30	WEISS	ALUMINIUM	AC 230V	2x30W	3000K	2x3750 Lm	2x3188 Lm
TR358NW05	SCHWARZ	ALUMINIUM	AC 230V	2x30W	4000K	2x3900 Lm	2x3269 Lm
TR358NW30	WEISS	ALUMINIUM	AC 230V	2x30W	4000K	2x3900 Lm	2x3269 Lm



SCHWARZ



WEISS



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,50 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.



Strahlwinkel 120°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.



Stromversorgung einbegriffen.




3 Jahre Garantie.




Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)





Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.